

ООО "АрхСтудия-В"

Заказчик - ООО " ОДСК-Инжиниринг"




Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями
поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном
участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296

1-й этап строительства - корпус 1 (поз. 18.1)

Рабочая документация

Раздел "Архитектурные решения"

Шифр: 21010-1-АР2

Изм.	№ изм.	Подпись	Дата
1	16-24		02.24
2	104-24		12.24
3	01-25		01.25
4	68-25		09.25

2023 г.

ООО "АрхСтудия-В"

Заказчик - ООО "ОДСК-Инжиниринг"



Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями
поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном
участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296

1-й этап строительства - корпус 1 (поз. 18.1)

Рабочая документация

Раздел "Архитектурные решения"

Шифр: 21010-1-АР2

Изм.	№ изм.	Подпись	Дата
1	16-24		02.24
2	104-24		12.24
3	01-25		01.25
4	68-25		09.25

Главный архитектор проекта



Высоцкий С.П.

2023 г.

Разрешение		Обозначение		Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз. 18.1)				
68-25								
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание			
4	01	В ведомость чертежей добавлен новый лист 24а, а так же изменено название 24 листа.		3				
	24	Внесено изменение в ведомости отделки помещений в связи с разбивкой отделки по секциям. Лист заменен.		3				
	24а	В связи с разбивкой ведомости отделки по секциям выпущен новый лист на отделку по секции 2.		3				
	25	В примечаниях на листе спецификации заполнения оконных проемов добавлено, что цвет покрытий стекла нижней части остекления лоджий (ОЛ) применять Comfort Silver 11.		3				
	27	В примечании п. 6 изменено покрытие вместо тонированной пленки с коэффициентом светопропускания не более 30% нейтрального серого цвета на покрытие Comfort Silver 11.		3				
				ООО «АрхСтудия – В»			Лист	Лис-тов
Составил	Высоцкий		09.25				1	1
Изм.внес	Высоцкий		09.25					

Ведомость чертежей основного комплекта АР			Текстовая часть											
Лист	Наименование		Примечание											
01	Общие данные				Проект разработан на основании градостроительного плана № РФ-48-2-42-0-00-2022-0097. Территория участка располагается в территориальной зоне Ж – зона фасадной жилой застройки. Проектом планируется возведения двух многоэтажных жилых зданий в два этапа: Этап 1 – корпус 1 (Поз. 18.1) и Этап 2 – корпус 2 (Поз. 18.2). Проектируемое жилое здание Поз. 18.1 состоит из двух секций одинаковой этажности (21 эт.) В плане здание имеет прямоугольную форму. Габаритные размеры здания в осях 60,08м х19,07м. Над последним жилым этажом расположен теплый технический чердак. Подъезды сквозные и имеют вход, как со стороны уличного пространства, так и со стороны двора. Всего в здании запроектировано 271 квартира в т.ч. 4 двухуровневые квартиры. Двухуровневые квартиры запроектированы на 20 – 21 этажах здания, расположенные в 1 и 2 секциях. Двухуровневые квартиры имеют выход с каждого уровня. В здании запроектирован подвал для размещения технических помещений (водомерный узел, электрощитовая, аппаратная), комнаты уборочного инвентаря и разводки инженерных сетей, высотой в чистоте не менее 2,04 м. Здание имеет теплый технический чердак высотой 1,79 м. Кровля плоская с внутренним водостоком. В обеих секциях здания запроектирована эвакуационная лестничная клетка типа Н1 с переходной площадкой на каждом этаже. Ширина маршей лестницы составляет 1,15 м. Помимо этого, вертикальными коммуникациями являются лифты грузоподъемностью 630 кг с режимом «ППП» и 400 кг без машинного отделения производства «Мозилевлифтмаш». Габариты кабины лифтов 2100х1100х2130, дверь шахты лифта 1200мм с пределом огнестойкости EI-60 и 950х1100х2130, дверь шахты лифта 800 мм с пределом огнестойкости EI-30. Беспрепятственный доступ инвалидов в здание обеспечен со стороны двора и со стороны главного фасада, вход в здания организован с уровня земли, без перепадов. Для защиты от осадков над входами предусмотрены козырьки. Габариты входных тамбуров выполнены в соответствии с возможностью маневрирования МГН на колясках. Пожаробезопасная зона для МГН типа – 1 запроектирована в отдельном помещении с подпором воздуха и выходом в воздушную зону на переходной балкон к лестничной клетке типа Н1. Дверь пожаробезопасной зоны противопожарная с пределом огнестойкости EI-60 самозакрывающаяся с уплотнениями в притворах. Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматривается выход на кровлю из лестничной клетки. В местах перепада отметок кровли более 1,0 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Проектируемое здание соответствует следующим параметрам: × уровень ответственности – 2 (нормальный); × степень огнестойкости жилого здания – I; × степень долговечности здания – II; × класс конструктивной пожарной опасности – CO; × класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; × группа – жилые объекты для постоянного проживания; × вид объекта строительства – многоэтажный многоквартирный жилой дом; × код по классификатору – 0102.001.006 Пожарно-техническая высота здания от отметки проезда до отметки открывающегося проема на последнем жилом этаже составляет 62,95 м.									
02	План подвала на отм. –2,380м. Секция 1.													
03	План подвала на отм. –2,380м. Секция 2.													
04	План 1 этажа на отм. +0,000м. Секция 1.		Изм. 1 (зам.) Изм. 2 (зам.)											
05	План 1 этажа на отм. +0,000м. Секция 2.		Изм. 1 (зам.) Изм. 2 (зам.)											
06	План 2–5 этажа на отм. +4,200,+7,200, +10,200,+13,200м. Секция 1.		Изм. 1 (зам.)											
07	План 2–5 этажа на отм. +4,200,+7,200, +10,200,+13,200м. Секция 2.		Изм. 1 (зам.)											
08	План 6–11 этажа на отм. +16,200,+19,200,...+31,200м. Секция 1.		Изм. 1 (зам.)											
09	План 6–11 этажа на отм. +16,200,+19,200,...+31,200м. Секция 2.		Изм. 1 (зам.)											
10	План 12–19 этажей на отм. +34,200...+55,200 м. Секция 1.		Изм. 1 (зам.)											
11	План 12–19 этажей на отм. +34,200...+55,200 м. Секция 2.		Изм. 1 (зам.)											
12	План 20 этажа на отм. +58,200 м. Секция 1.		Изм. 1 (зам.) Изм. 2 (зам.)											
13	План 20 этажа на отм. +58,200 м. Секция 2.		Изм. 1 (зам.)											
14	План 21 этажа на отм. +61,200 м. Секция 1.		Изм. 1 (зам.) Изм. 2 (зам.)											
15	План 21 этажа на отм. +61,200 м. Секция 2.		Изм. 1 (зам.)											
16	План технического чердака. Секция 1.													
17	План технического чердака. Секция 2.													
18	План кровли.													
19	Разрез 1-1.		Изм. 1 (зам.)											
20	Разрез 2-2		Изм. 1 (зам.)											
21	Фасад в осях Ш–А, фасад в осях 8–2.		Изм. 1 (зам.)											
22	Фасад в осях А–Ш, фасад в осях 1–9		Изм. 1 (зам.)											
23	Экспликация полов		Изм. 1 (зам.)											
24	Ведомость отделки помещений Секция 1		Изм. 2 (зам.) Изм. 3 Изм. 4(зам.)											
24.а	Ведомость отделки помещений. Секция 2		Изм. 4(нов)											
25	Спецификация заполнения оконных проемов		Изм. 4											
26	Спецификация заполнения дверных проемов													
27	Схема заполнения оконных проемов и остекления лоджий		Изм. 1 Изм. 4											
28	Схема заполнения витражных проемов													
29	Схема заполнения дверных проемов		Изм. 1											
30	Спецификация оборудования													

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Арх. № 631

4	-	1	68-25		09.25	Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296				
Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Высоцкий К.С.			08.23			Р	01	
Проверил										
Нач. отдела										
Н. контр.		Щеголева			08.23	Общие данные		ООО "АрхСтудия - В"		
ГИП (ГАП)		Высоцкий			08.23					

Ведомость отделки помещений. Секция 2									
Наименование помещений	Вид отделки элементов интерьера					Примечание			
	Потолок	Площадь, м²	Стены и перегородки	Площадь, м²	Низ стен				
План подвального этажа на отм. –2,380 м									
Лестничная клетка	шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска	3,2	монолит– грунтовка гл. прон, шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска; кладка из кирпича или газосил–цем.–песч. штукатурка, грунтовка глуд. пронижн, шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска	5,6 11,9	покраска низа стены (сапожок) h=100 мм матовой алкидной эмалью ПФ–115 за 2 раза	Чистовую отделку помещений вести в соответствии с альбомом отделки МОП 21010–1–АИ2.2			
КУИ	шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска	5,0	монолит– грунтовка гл. прон, облицовка керамич. плиткой; кладка из кирпича –цем.–песч. штукатурка, грунтовка глуд. прон, облицовка керамич. плиткой	4,8 11,6	—				
Помещение подвала	отделка не выполняется	—	отделка не выполняется	—	—				
План 1 этажа на отм. +0,000 м и +0,900 м									
Лестничная клетка (вход в подвал)	шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска	5,3	монолит– грунтовка гл. прон,шпатлевка, грунтовка; кладка из газосиликата – цем.–песч. штукатурка, грунтовка, шпатлевка, грунтовка; Чистовая отделка водоэмульс. окраска	19,9 24,9 44,8	покраска низа стены (сапожок) h=100 мм матовой алкидной эмалью ПФ–115 за 2 раза	Чистовую отделку помещений вести в соответствии с альбомом отделки МОП 21010–1–АИ2.2			
Тамбур входной Вестибюль Колясочная Лапомойка	реечный подвесной потолок	90,8	монолит– грунтовка гл. прон,шпатлевка, грунтовка; кладка из газосиликата – гипсовая штукатурка, грунтовка, шпатлевка, грунтовка; утеплитель– цем.–песч. штукатурка по оцинков. сетке, толщ.15мм, грунтовка глуд. прон., шпатлевка, грунтовка; участки стен из ГКЛ– шпаклевка швов, грунтовка поверхн., шпатлевка, грунтовка; перегородки из ПГП– затирка швов, грунтовка, шпатлевка, грунтовка. Чистовая отделка: фрагменты стен– декоративная штукатурка, фрагменты– облицовка керамогранитной плиткой	91,5 70,8 14,5 43,4 63,5	отделка низа стены в местах декоративной штукатурки (сапожок) керамогранитной плиткой h=100 мм				
			см. альбом отделки МОП						
			35,2	см. альбом отделки МОП					
			42,0	отделка низа стены в местах декоративной штукатурки (сапожок) керамогранитной плиткой h=100 мм					
70,0									
Коридор межквартирный, Зона безопасности	шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска	34,8	монолит– грунтовка гл. прон,шпатлевка, грунтовка; перегородки из ПГП– затирка швов, грунтовка; кладка из газосиликата или кирпича – гипсовая штукатурка, грунтовка, шпатлевка, грунтовка; Чистовая отделка: фрагменты стен– декоративная штукатурка, фрагменты– облицовка керамогранитной плиткой	13,56	см. альбом отделки МОП				
Прихожая Кухня, кухня–столовая, Кухня–ниша Жилая комната	отделка не выполняется	—	наружн. pilоны– штукатур. улучшенная по сетке 15 мм; монол. стены и внутр. pilоны – грунт., шпатлевка на сдир перегородки из ПГП– затирка швов; кладка из газосиликата – улучшенная штукатурка 15 мм.	35,2 117,4 472,7 114,7	—				
Совмещенный санузел Санузел, Ванная	отделка не выполняется	—	отделка не выполняется	—	отделка не выполняется				
Лоджия	отделка не выполняется	—	монолит– декоративная тонкосл. штукатур. по сетке, окр. фасад краской; кладка из газосил. – декоративная тонкосл. штукатур. по сетке, окр. фасад краской; утеплитель– декоративная тонкосл. штукатур. по сетке, окр. фасад краской	3,9 7,6 49,2	—				
План типового 2–21 этажа									
Лифтовый холл	шпатлевка, грунтовка, водоэмульс. окраска	146,0	монолит– грунтовка гл. прон,шпатлевка, грунтовка; кладка из кирпича – гипсовая штукатур., грунтовка, шпатлевка, грунтовка; Чистовая отделка: фрагменты стен– декоративная штукатурка, фрагменты– облицовка керамогранитной плиткой	423,7 37,3	отделка низа стены в местах декоративной штукатурки (сапожок) керамогранитной плиткой h=100 мм	Чистовую отделку помещений вести в соответствии с альбомом отделки МОП 21010–1–АИ2.2			
			см. альбом отделки МОП						
Примечание:									
1. В помещении лестничной клетки выполнить “Сапожок” над маршами высотой 100 мм, повторяя контур ступеней матовой водоэмкльсионной краской за 2 раза в цвет в соответствии с дизайн–проектом МОП 21010–1–АИ2.2.									
2. Выполнить окраску деревянного поручня на ограждениях лестничной клетки безцветным полуглянцевым лаком.									
Окраску самих металлических ограждений выполнить эмалью ПФ–115 в цвет RAL 7021.									
3. При производстве отделочных работ руководствоваться требованиями «Стандартов производства и приемки отделочных работ ООО «СЗ «ОДСК–/6», согласно приказа №17 от 23 декабря 2024г.									
Арх. № 631									
21010–1–AP2									
Комплекс из 2–х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48-20-0043601-296									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал	Высоцкий				08.23	1–й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	24 а	
Нач. отдела						Ведомость отделки помещений. Секция 2	ООО		
Н. контр.	Щеголева				08.23		"АрхСтудия - В"		
ГИП (ГАП)	Высоцкий				08.23				

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.					Масса ед., кг	Примечание	
			Подб.	1 эт	2-21 эт	тех. эт	Итого			
	Оконные проемы								см. примечание 5	
ОП 18-06,3	Индивидуальный оконный блок из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 ГОСТ 23166-2021	О-П-1800-630-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	-	20	-	20		цвет проф. RAL 9010	
ОП 18-07		О-П-1800-700-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	4	115	-	119			
ОП 18-08		О-П-1800-800-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	2	59	-	61			
ОП 18-09		О-П-1800-900-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	1	24	-	25			
ОП 18-10		О-П-1800-1000-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	2	40	-	42			
ОП 18-11,7		О-П-1800-1170-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	1	20	-	21			
ОП 18-12		О-П-1800-1200-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	-	1	-	1			
ОП 18-15		О-П-1800-1500-СП(4М1-12-4-12-И4)-К-ВП	-	4	8	-	12		цвет проф. RAL 7021	
ОП* 18-15			-	-	73	-	73		цвет проф. RAL 9010	
ОП 18-18		О-П-1800-1800-СП(4М1-12-4-12-И4)-К-ВП	-	7	20	-	27		цвет проф. RAL 7021	
ОП* 18-18			-	-	180	-	180		цвет проф. RAL 9010	
ОП 18-21		О-П-1800-2100-СП(4М1-12-4-12-И4)-К-ВП	-	7	18	-	25		цвет проф. RAL 7021	
ОП* 18-21			-	-	162	-	162		цвет проф. RAL 9010	
ОП 18-23		О-П-1800-2300-СП(4М1-12-4-12-И4)-К-ВП	-	1	2	-	3		цвет проф. RAL 7021	
ОП* 18-23			-	-	18	-	18		цвет проф. RAL 9010	
ОП* 18-12		О-П-1800-1200-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	2	-	-	2		цвет проф. RAL 7021	
ОП 21-10		О-П-2100-1000-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	1	-	-	1			
ОП 21-21		О-П-2100-2100-СП(4М1-12-4-12-И4)-ПОТ/Н-ВП	-	3	-	-	3			
ОП 08-15	Индивидуальное балконное остекление из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 ГОСТ 23166-2021	О-П-800-1500-СП(4М1-16-4М1)-Н	-	-	-	3	3		цвет проф. RAL 9010	
ОП 08-18		О-П-800-1800-СП(4М1-16-4М1)-Н	-	-	-	5	5			
ОП 08-21		О-П-800-2100-СП(4М1-16-4М1)-Н	-	-	-	6	6			
ОП 08-23		О-П-800-2300-СП(4М1-16-4М1)-Н	-	-	-	1	1			
Остекление лоджий										см. примечание 5
ОЛ-1	Индивидуальное балконное остекление из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 ГОСТ 23166-2021	остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-3430-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1		цвет проф. RAL 7021	
ОЛ-2		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-1320-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-3		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-2715-Л/З-К-ВП	-	2	-	-	2			
ОЛ-4		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-2730-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-5		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-3080-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-6		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-3130-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-7		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-3550-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-8		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-2790-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1		цвет проф. RAL 7021	
ОЛ-9		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-3370-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-10		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-3010-2880-Л/З-К-ВП	-	1	-	-	1			
ОЛ-11		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3430-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-12		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-1320-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-13		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2715-Л/З-К-ВП	-	-	4	-	4			
ОЛ-14		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2730-Л/З-К-ВП	-	-	4	-	4			
ОЛ-15		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2630-Л/З-К-ВП	-	-	4	-	4			
ОЛ-16		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3080-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-17		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3130-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-18		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3550-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-19		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2790-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-20		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3370-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-21		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2940-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			
ОЛ-22		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2880-Л/З-К-ВП	-	-	2	-	2			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.					Масса ед, кг	Примечание
			Подб	1 эт	2-21 эт	тех. эт	Итого		
		Остекление лоджий							см. примечание 5
ОЛ-11**	Индивидуальное балконное остекление из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 ГОСТ 23166-2021	остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3430-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		цвет проф. RAL 9010
ОЛ-12**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-1320-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-13**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2715-Л/3-К-ВП	-	-	26	-	26		
ОЛ-14**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2730-Л/3-К-ВП	-	-	26	-	26		
ОЛ-15**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2630-Л/3-К-ВП	-	-	26	-	26		
ОЛ-16**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3080-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-17**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3130-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-18**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3550-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-19**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2790-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-20**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-3370-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-21**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2940-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-22**		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2820-2880-Л/3-К-ВП	-	-	13	-	13		
ОЛ-11*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-3430-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		цвет проф. RAL 9010
ОЛ-12*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-1320-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		
ОЛ-13*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-2715-Л/3-К-ВП	-	-	10	-	10		
ОЛ-14*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-2730-Л/3-К-ВП	-	-	10	-	10		
ОЛ-15*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-2630-Л/3-К-ВП	-	-	10	-	10		
ОЛ-16*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-3080-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		
ОЛ-17*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-3130-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		
ОЛ-18*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-3550-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		
ОЛ-19*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-2790-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		
ОЛ-20*		остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-3370-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5		
ОЛ-21*	остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-2940-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5			
ОЛ-22*	остекление лоджий индивидуальное ОБЛ-П-2020-2880-Л/3-К-ВП	-	-	5	-	5			
		Витражи индивидуального изготовления							см. примечание 6
ВИ-1	Витражный блок из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2022	витраж индивидуальный глухой ОА КП СПО (4М1-16-И4) 3400-2550	-	1	-	-	1		цвет проф. RAL 7021
ВИ-2		витраж индивидуальный с абверным блоком ОА КП СПО (4М1-16-И4) 3400-2300	-	1	-	-	1		
ВИ-3		витраж индивидуальный глухой ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-1460	-	2	-	-	2		
ВИ-4		витраж индивидуальный глухой ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-800	-	1	-	-	1		
ВИ-5		витраж индивидуальный с абверным блоком ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-3230	-	1	-	-	1		
ВИ-6		витраж индивидуальный глухой ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-3050	-	1	-	-	1		
ВИ-7		витраж индивидуальный с абверным блоком ОА КП СПО (4М1-16-И4) 3400-2300	-	1	-	-	1		
ВИ-8		витраж индивидуальный глухой ОА КП СПО (4М1-16-И4) 3400-2550	-	1	-	-	1		
ВИ-9		витраж индивидуальный глухой ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-1000	-	1	-	-	1		
ВИ-10		витраж индивидуальный с абверным блоком ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-1920	-	1	-	-	1		
ВИ-11		витраж индивидуальный глухой ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-1600	-	1	-	-	1		
ВИ-12		витраж индивидуальный с абверным блоком ОА ПП СПО (4М1-16-4М1) 3200-2405	-	1	-	-	1		
		Прочее							
ПР 06-04	Проем с установленной вентрешеткой	Решетка наружная металлическая "Арктос" АРН 600х400 мм	9	-	-	-	9		

- Примечания:
- При изготовлении витражей остекления лоджий, учесть, что внутри помещения устанавливается металлическое ограждение высотой 1200 мм от уровня чистого пола.
 - Схемы элементов заполнения проемов размещены на листе 27 и 28 АР.
 - Перед изготовлением абверных, оконных конструкций и витражей необходимо уточнить размеры по месту после выполнения кладочных работ.
 - Данный лист смотреть совместно с л. 2-18, 27, 28.
 - Цвет ламинации профилей для оконных блоков и остекления лоджий указан для наружной части изделий. Внутреннюю часть выполнить для данных изделий в цвете RAL 9010.
 - Цвет профилей для витражей остекления указан и для внутренней и для внешней части изделий одинаковый – RAL 7021.
 - Цвет покрытий стекла нижней части остекления лоджий (ОЛ) применять Comfort Silver 11.

4.1

Арх. № 631

						21010-1-AP2					
4	-	1	68-25	<i>В.Васильев</i>	09.25	Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48-20-0043601-296					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Высоцкий			<i>В.Васильев</i>	08.23				Р	25	
Проверил											
Нач. отдела											
Н. контр.						Спецификация заполнения оконных проемов			ООО		
ГИП (ГАП)									"АрхСтудия - В"		
Щеголева						<i>Щеголева</i>			08.23		
Высоцкий						<i>В.Васильев</i>			08.23		

