



Примечание:
 1. В остеклении балконов предусмотреть приточные клапаны.
 2. В качестве светопрозрачного заполнения нижнего экрана панорамного остекления балконов марок ОБ... применить безопасное тонированное закаленное стекло по ГОСТ 30698 или многослойное тонированное по ГОСТ 30826 с классом защиты не ниже СМЗ.
 3. На балконе необходимо предусмотреть дополнительное защитное ограждение h=1200, рассчитанное на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3кН/м.
 4. При остеклении балконов марок ОБ-3, ОБ-3л, ОБ-4, ОБ-4л, ОБ-5, ОБ-5л, ОБ-7, ОБ-7л, ОБ-8, ОБ-8л, ОБ-9, ОБ-9л предусмотреть подставочный профиль.
 5. * - Уровень подвесного потолка будет уточняться после монтажа инженерных коммуникаций.

Арх. № 616

Имя, № подл., Подп. и дата, Взам. инв. №

20001-1-AP2				
Многоэтажные многоквартирные жилые здания со встроенными помещениями сакульта и надземной обстановка по ул. Неделина в г. Липецке				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Коростелева			10.23
Проверил				
Н. контр.	Щеголева			10.23
ГАП	Высоцкий			10.23
25-этажное жилое здание №1			Стация	Лист
			Р	25
Схема заполнения проемов			ООО "АрхСтудия - В"	
Формат А4х3 297х630				